

novinka

koncert novinek

PRO POPLIVODINY

TENOR®

Tažené postřikovače

2800 L 3500 L 4300 L 5500 L

> Ramena 24-42 m

> Regulace DPM Autorégleur nebo DP Tronic

Design a výkon

INTEGRACE VÝBAVY

ERGONOMICKÉ USPOŘÁDÁNÍ

Design a účelnost

JEDNODUCHÉ POUŽITÍ

SNADNÁ ÚDRŽBA

POHODLÍ A BEZPEČNOST

VELKÝ VÝBĚR OJŮ

le virtuose
de la pulvérisation



**Technologie
a správná praxe**

VMÍCHÁVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ DO ČISTÉ VODY

PŘESNÉ MĚŘENÍ OBJEMU POSTŘIKOVÉ KAPALINY

VYPLACHOVÁNÍ NA POLI

SNÍŽENÍ ZBYTKOVÝCH OBJEMŮ

koncert
novinek

Výběr ramen

AXIALE NEBO DDL 24-33 M

EKTAR 36-42 M

ROVNÝ TERÉN NEBO SVAH

> Závěs Actiflex 2

Nový odpružený závěs nápravy **Actiflex 2** pro vyšší pohodlí a životnost součástí postřikovače.

Závěs **Actiflex 2** poskytuje skutečné odpružení nápravy nezávislé na zatížení. Systém vybavený pružinou s proměnlivou tuhostí zajišťuje optimální pohodlí a účinnost při jakémkoli zatížení stroje.

Plně mechanický systém s jednoduchou údržbou, který zlepšuje pracovní podmínky a kvalitu práce.

> Přístrojová deska BERLOGIC

Pro snazší použití sdružuje přístrojová deska Berlogic všech 17 funkcí stroje.

Bez ohledu na typ regulace provedete všechny etapy práce s pouhými dvěma pákami. Jedna páka ovládá veškeré postřikování (sání a výtlač). Druhou pákou lze upravit intenzitu míchání a uzavřít vracení kapaliny do nádrže.

Za příplatek může být pro větší bezpečnost a úsporu cenného času opatřeno ovládání servomotory.

> Regulační blok Dualmatic

Agregát Dualmatic+čerpadlo speciálně vyvinutý firmou Berthoud omezuje počet a délku hadic a tím i objemy kapaliny, které v nich po použití zůstanou.

> Velký výběr ojů

V základní výbavě má Tenor pevný oj s kroužkem podle francouzské normy. Za příplatek lze díky konstrukci typu «Lego» dle potřeby namontovat: odpružený oj Flexia, oj v horní poloze, naváděný oj a/nebo kulové spřáhlo.



pevný oj



odpružený oj Flexia



oj v horní poloze

kulové spřáhlo



naváděný oj


> Sledování stopy

Za příplatek může být Tenor vybaven naváděnou nápravou. Tento velmi účinný systém udržování ve stopě zajišťuje průjezd postřikovače ve stopě traktoru a tím snížení poškození porostů.

Tato funkce se na konci pole zapne automaticky; lze ji zapnout i ručně při vyhýbání se překážce nebo při práci na svahu. Automatické navádění založené na změně směru a ujeté vzdálenosti zajišťuje dokonalé navedení do stopy bez ohledu na jezdovou rychlost a provozní režim.

> Omezení zbytkových objemů

K omezení zbytkových objemů má Tenor hlavní nádrž se speciálně tvarovaným dnem a sběrač s výpustí boční kanylou, což snižuje objem zbytkové kapaliny na konci aplikace.



> Čerpadlo Omega s DP TRONIC

Dvouturbinové odstředivé čerpadlo:

- > vysoký objemový výkon při plnění
- > při postřikování tlak až 8 bar
- > čerpadlo s variabilním výkonem
- > levná údržba
- > čerpadlo se samočinným náběhem
- > při 3 bar 550 l/min.

© Liber Mundi - Crédit photos : M.L. Lucas et Berthoud - Document non contractuel - Caractéristiques données à titre indicatif - Berthoud et Tenor sont des marques déposées du groupe EXEL Industries - 09/07

BERTHOUD®

BERTHOUD agricole – 69220 BELLEVILLE

Tel : +33 (0)4 74 06 50 50 - Fax : +33 (0)4 74 06 50 77 www.berthoud.com

S.A.S. au capital de 1.155.000 € / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 293-D

BERTHOUD®



> Rám

Svařovaný rám monoblok ze 2 vysoce dimenzovaných podélných nosníků, které dodávají celku stabilitu



> Plnicí hadice

Integrovaná hadice 6 m



> 2 způsoby plnění

Průlezem
Nasáváním z vnějšího zdroje

> Přístrojová deska Berlogic



novinka

> Měřiče hladiny

Páskový měřič
Za příplatek
Nivelec nebo
Nivomatic

> Regulační blok Dualmatic



novinka

novinka

> Závěs Actiflex 2

> Dusíkový tlumič

Tlumení svislých kmitů
na zdvihových pístnicích

> Omezení zbytkových objemů

novinka



> Ochranný kryt podvozku

Nepoškozuje porosty



> Odkládací prostory

2 skříňky na uložení výbavy



> Čerpadlo BP280

U DPM



> Čerpadlo Omega

U DP TRONIC

novinka



> Parkovací podpěra

Integrovaná parkovací
podpěra - ruční nebo za
příplatek hydraulická

> Velký výběr ojí

novinka



> Sledování stopy

novinka



> Nádrž na mytí rukou 20 l




> Míchací nádržka

Vmíchávání přípravků a
vyplachování obalů a okruhu
čistou vodou
Vysoká kapacita (35 l) s
ergonomickou ovládací pákou



> Vyplachovací nádrž

Objem vyšší než 10%
jmenovitého objemu
hlavní nádrže, plnění z
ovládacího místa



> Vyplachovací koule

Účinné vyplachování
nádrže

Výhody

- + Integrace výbavy
- + Snadné používání
- + Dodržování správné praxe
- + Velký výběr výbavy
- + Spolehlivost Berthoud
- + Dodržování norem a předpisů
- + Množství technických inovací
- + Pohodlí a bezpečnost provozu