



Nabídka ramen

NOVINKA

Kompaktní a rychlá

> V základní výbavě na ramenech ALS

Nabízí se v provedení 18, 20, 21 a 24 m



> Odpružení Axiale

Ramena ALS již v konstrukci mají v základní výbavě odpružení AXIALE. Nejznámější odpružení firmy BERTHOUD poskytuje legendární stabilitu na rovném terénu, ve svahu i v zatáčce.

> Za příplatek

Řízení náklonu, centrální oddělené řízení částí ramen

> Několik typů hydraulického řízení

Rozvaděče traktoru, elektrohydraulický volič (SEH) a elektro-hydraulické rozvaděče (ED)

> Struktura ramen do L

pro optimální poměr mezi hmotností a tuhostí

> Ramena Multis

Ramena MULTIS: ramena skládaná dozadu, v provedení 15 a 18 m. Jsou opatřena odpružením pomocí krátkých táhel a řadou možností příplatkové výbavy pro hydrauliku: úhlový korektor, oddělené řízení částí ramen...

85927 CZA 07/13

Velkoplošné plodiny

Tažené stroje

SPRINTER[®]

2500 L

BERTHOUD[®]
Forward together

BERTHOUD Agricole – 69220 BELLEVILLE
Tél. 04 74 06 50 50 – Fax 04 74 06 50 77 - www.berthoud.com
S.A.S. au capital de 1.155.000 € / R.C.S. Villefranche B 515 720 829 / APE 2830 Z
une société du groupe EXEL industries

BERTHOUD[®]
Forward together

SPRINTER: to nejlepší z firmy BERTHOUD

SPRINTER®



> Hlavní nádrž

Hlavní nádrž z vysokohustotního polyetylénu o obsahu 2500 litrů + 5%.
Dno nádrže zahloubené k omezení zbytkového množství v nádrži.

> Vyplachovací nádrž 260 l

v přední části stroje spolu s nádrží na mytí rukou.

> Plná vestavba pro optimální kompaktnost:

Nízké těžiště spolu s kratším rozvorem (3,75 m).



> Ovládací panel

Snadné používání, a navíc vše pohromadě!

Ovládání sdružené na levé straně stroje, snadno se používá díky označení funkcí na panelu BERLOGIC.

> Zjednodušené vyplachování

S příplatkovou výbavou DILUNET lze řídit sekvence ředění zbytku v nádrži z kabiny. Rovněž za příplatek a s řízením z kabiny zajišťuje DILUNET plus opláchnutí stěn nádrže i naředění zbytku v nádrži.

> Měřiče hladiny

V základní výbavě plovákový měřič hladiny se stupnicí.
Za příplatek lze namontovat páskový měřič hladiny




> Míchací násypka

Na stroji SPRINTER v základní výbavě. Vodu do ní lze nasávat zvenčí nebo z vyplachovací nádrže k vypláchnutí míchacího okruhu a obalů čistou vodou. Je nízko a slouží i jako stupátko pro přístup k průlezu.



Nabídka čerpadel



> V základní výbavě čerpadlo GAMA BERTHOUD

Pístové čerpadlo Gama (130 l/min. nebo za příplatek 160 l/min.) je známo svou odolností a dlouhou životností a má další dvě zásadní výhody:

- + Vynikající objemovou přesnost, která zaručuje přesnost regulací DPM a DP TRONIC
- + Sníženou údržbu díky mechanismu v olejové lázni, použití nerezových záklopek a neexistenci vzduchového zvonu.



> Za příplatek membránopístové čerpadlo BP 280 (280 l/min.)

- + Jednoduché a úsporné



> Mechanicky naváděný oj (za příplatek)

Připojí se na zvedací ramena traktoru k zajištění lepšího pojezdu stroje ve stopách traktoru na souvrati. Je plně mechanický, vyžaduje minimální údržbu a žádné seřizování při práci.

> Navádění nápravy (za příplatek)

Ovládá je ručně obsluha. Umožňuje lepší pojezd ve stopě ve svahu.



Nabídka regulací

> DPM Autorégleur

Umožňuje udržení konstantní dávky na hektar při daném zařazeném rychlostním stupni, při změnách rychlosti až o 20 %. V základní výbavě je regulační ventil ruční, elektrické ovládání postřikování pomocí elektrických záklopkových ventilů V.E.C. s celkovým vypnutím.



> DP Tronic

Elektronická regulace pomocí tlakového snímače. Regulační ventil DP TRONIC reguluje průtok rameny dle naměřeného tlaku a pojezdové rychlosti.

Tlakový snímač má několik výhod:

- + vyšší přesnost;
- + odolnost proti zanášení a ucpávání;
- + odstranění kalibrovaných zpětných ventilů;
- + menší údržba.